

Druckerei-Spezifikationen

Datenanlage - creating files

Veredelungen - finishing operations:

Überfüllung - Trapping

Beschnitt - bleed

Sicherheitsabstand zur Stanze -

distance to die cut

Skalierung - scaling

Dateibezeichnung - name of file

als Sonderfarbe überdruckend - as spot colour layer overprint

keine anlegen - no trapped files

3 mm

3 mm

keine Skalierung der Stanzvorlage (100%) - no scaling of die cut (100%)

keine Sonderzeichen oder Umlaute - no special characters

Druckfarbe - print colours

Reihenfolge - print sequence

Standard Rasterwinkel - screen angle

Standard Rasterweite - sreen

Gesamtfarbauftrag - overall colouration

6 + Lack - 6 plus varnish

K-C-M-Y-SC1-SC2

K 45°, C 105°, M 165°, Y 90°

179 lpi elliptical dot

340 %

Druck - print

Tonwertbereich - tonal range

Tonwertzunahme - dot gain

3 % – 97 %

MedienStandard Druck 2018 (bvdm)

printing standard network by bvdm

size min. SC 0 (82 %)

0 mm

positiv: 0,25pt/0,1mm

negativ: 0,4pt/0,16mm

positiv: 5pt

negativ: 6pt

Schriftgröße nach Absprache mit Kundenbetreuer
fontsize customer service agreement

Barcode-Größe - barcodes

Barcode-Balkenzuwachs - BWR

min. Linienstärke - min. line thickness

min. Schriftgröße - min. font size

Mikroschrift - microtext

Liniенstärke Veredelungen (partielle Lacke, Heißfolieprägungen, Blindprägungen usw.) - line thickness finishing

Die Liniенstärke von Veredelungen ist gesondert über den Kundenbetreuer und Produktionsleiter abzusprechen.

You need to clarify the line thickness of finishing with your customer service and the production manager.

Prüfdrucke - proofs

mit Ugra/Fogra-Medienkeil CMYK TIFF V3a Proof – ISO Coated v2 (39L)

with Ugra/Fogra print sequence-CMYK-TIFF V3a Proof – ISO Coated v2 (39L)